

ATELIERS BRICOLAGE

Pour les femmes, par des femmes

Réparer des toilettes



<https://www.rona.ca/fr/atelier/conseils/problemes-courants-toilette>

-Identifier des fuites

-Nettoyer un joint du bas de toilettes

-Changer la chasse d'eau

L'utilisation de tutos sur Internet peut permettre de ne pas manquer une étape.

Penser à bien stopper l'arrivée d'eau et s'équiper d'une bassine, de torchons et de vinaigre blanc.

1. Repérer une fuite/la toilette fonctionne sans arrêt

Une fuite peut s'entendre ou se voir.

Exemple : une toilette qui ne cesse jamais de se remplir.

Il faut démarrer par fermer l'arrivée d'eau (robinet des toilettes ou coupure d'eau générale).

1. Vérifier que le clapet n'est pas entartré ou mal placé. Démontez le et nettoyez le. S'il est trop abimé, il faudra le changer.
2. Si l'eau continue à s'écouler, il peut s'agir de la valve de chasse. Nettoyez la et voyez si c'est suffisant.
3. Si l'eau du réservoir se déverse dans le tube de trop plein, cela signifie que la valve de remplissage peut avoir besoin d'un nettoyage.
4. Le mécanisme de chasse d'eau peut également être changé en entier. Suivre attentivement les étapes de montage selon le modèle (mode d'emploi sur la boîte). Prenez des photos de votre ancienne chasse et suivez la notice.

2. La toilette coule

1. Resserrez les différentes valves d'alimentation, les raccords ainsi que les boulons qui fixent le réservoir à la cuvette. Vérifiez les joints d'échappement si le serrage n'a pas suffi.
2. Si ces serrages ne suffisent pas, le remplacement de ces raccords et boulons devra être fait.

3. Chasse d'eau

1. Inspectez le levier de chasse d'eau pour voir s'il est trop serré ou l'inverse (vous devez tourner l'écrou dans le sens inverse pour serrer ou desserrer)
2. Vous pouvez observer le bras du levier de déclenchement.
3. Vérifiez la chaînette de levage ; ajustez-la si besoin.
4. Assurez-vous que le clapet ferme la valve de façon étanche.

4. Monter une nouvelle lunette de toilettes

1. Vous pouvez changer la lunette si celle-ci est abîmée.